

## Pompe de sertissage

ÉLECTROHYDRAULIQUE, PE-NUT

**0,49 l/min - 0,46 kW**  
Deux vitesses

Très fiable malgré sa légèreté et fonctionne dans des conditions de travail avec un faible voltage.

### POMPE PE-NUT – 115/230 VOLTS

- Moteur électrique universel de 0,46 kW (50/60 Hz)
- Pompe à deux étages pour une avance rapide du vérin
- Fonctionne dans des conditions de travail avec un faible voltage
- Pressions de fonctionnement disponibles en option ; veuillez consulter Power Team pour plus de détails
- Conçue pour une utilisation avec des outils à ressort de rappel commandés à distance
- Valve de sécurité haute pression
- Commande à distance manuelle avec cordon de 3,1 m
- Poignée de transport
- Réservoir d'huile rempli en usine
- Raccord rapide fourni parfaitement compatible
- Coffret de transport en option.
- Système de pompage deux étages
- Pompe unique pour service intermittent
- Pompe haute pression à piston suralimentée par une pompe basse pression.

POMPES



**⚠ ATTENTION: CONÇUE UNIQUEMENT POUR LES APPLICATIONS DE SERTISSAGE!**  
Ce système n'est pas prévu pour le levage.

Réf.	Débit d'huile (l/min.)	Contenance réservoir d'huile (l)	Contenance d'huile utile (l)	Largeur totale (mm)	Longueur totale (mm)	Profondeur totale (mm)	Poids pompe avec huile (kg)
PE-NUT	2,62 à 7 bar	6	2,8	165	365	210	12,6
PE-NUTC*	0,49 à 700 bar						

\*Coffret de transport inclus

Spécifications électriques	
<b>Moteur électrique</b>	<b>Commande électrique</b>
0,46 KW, 10 000 tr/min 115V ou 230V CA, 50/60 Hz	Commande à distance avec cordon de 3,1 m
11 amp appel de courant (115V à 700 bar)	

## Pompe de sertissage

HYDRAULIQUE À ESSENCE, PG120

Pompe de sertissage  
2,1 l/min-4,47 kW  
Deux vitesses

Pompe deux étages pour  
une avance rapide

### POMPES AVEC MOTEUR À ESSENCE

#### PG1203-CP

- Moteur Briggs & Stratton de 4,47 kW
- Valve de commande manuelle
- Valve de sécurité haute pression
- Cage de protection
- Pour une utilisation avec des outils simple effet

#### PG1203/4S-CP

- Moteur Honda de 4,47 kW à soupapes en tête
- Commande à distance manuelle avec cordon de 3,1 m
- Pompe deux étages pour une avance rapide
- Valve de sécurité haute pression
- Cadre de protection
- Pour une utilisation avec des outils à simple ou double effet



**⚠ ATTENTION. CONÇUE UNIQUEMENT POUR LES APPLICATIONS DE SERTISSAGE!**  
Ce système n'est pas prévu pour le lavage.

Réf.	Débit d'huile (l/min.)	Contenance réservoir d'huile (l)	Huile utile (l)	Largeur totale (mm)	Longueur totale (mm)	Hauteur Hors-tout (mm)	Poids pompe avec huile (kg)
PG1203-CP	8 à 7 bar	11,3	7	502	552	622	25
PG1203/4S-CP	2,1 à 700 bar						

