

FLEXIBLES ET RACCORDS

FLEXIBLES HYDRAULIQUES				
Référence	Désignation	Vérins	Clés hydrauliques	Tendeurs hydrauliques
SPX.9771E	Flexible Hydraulique 700 Bar, Diamètre 6,4 Mm, Long. 6,1 Mètres	X		
SPX.9769E	Flexible hydraulique 700 Bar, Diamètre interne 6,4 mm, Long 3,1m	X		
SPX.9764E	Flexible hydraulique 700 Bar, Diamètre interne 6,4 mm, Long 1,80 m	X		
SPX.9781E	Flexible Hydraulique 700 Bar, Diam.9,5 Mm, Longueur 3 M.	X		
SPX.9782E	Flexible hydraulique 700 Bar, diam.9,5 mm, longueur 6,1 m	X		
FLEX5JU	Jeu de flexibles jumelés 5 m avec coupleurs à bille M/F		X	
FLEX10JU	Jeu de flexibles jumelés 10 m avec coupleurs bille M/F		X	
FLEX5JU.C	Jeu de flexibles jumelés 5 m équipé de coupleurs rapides CEJN Série 115		X	
FLEX10JU.C	Jeu de flexibles jumelés 10 m équipé de coupleurs rapides CEJN Série 115		X	
FLEX.HP.3	Flexible H.P 1800 bars, long. 3 mètres équipé d'un coupleur et d'un embout			X
FLEX.HP.5	Flexible H.P 1800 bars, long. 5 mètres équipé d'un coupleur et d'un embout			X

Fourniture d'un certificat d'épreuve sur demande.



RACCORDS VÉRINS

SPX.9798	Coupleur à bille mâle à visser, Raccordement 3/8 F NPT
SPX.9796	Coupleur à bille Femelle à visser, Raccordement 3/8 M NPT
SPX.9792	Raccord femelle Push-Pull
SPX.9793	Raccord mâle Push-Pull



RACCORDS CLÉS HYDRAULIQUES

090155	Coupleur Mâle avec raccordement 1/4 NPT Femelle
090156	Coupleur Femelle avec raccordement 1/4 NPT Mâle
090156.1	Coupleur femelle 1/8 NPT pour clé hydraulique
090159	Joint De Coupleur À Bille Femelle
CEJ.10.115.1402	Coupleur rapide femelle , fileté femelle 1/4 NPT
CEJ.10.115.6402	Coupleur rapide mâle , fileté femelle 1/4 NPT
CEJ.10.116.1429	Coupleur rapide 3/8 face plane à verrouillage de sécurité automatique
090101	Mamelon 1/4" X 1/4"
090103	Mamelon 1/4" X 1/8"



FLEXIBLES ET RACCORDS

ACCESSOIRES VÉRINS

SPX.9682	Mamelon M/M 3/8" NPT
SPX.9680	Manchon 3/8 NPT
SPX.9699	Raccord de manomètre 45°
SPX.9670	Adaptateur de manomètre
SPX.9617	Manifold Block, 6 Ports 3/8"
SPX.9691	Répartiteur Y, 3/8" NPT, 1 entrée, 2 sorties
SPX.9642	Répartiteur à vannes 1 entrée, 2 sorties, 3/8" NPT. Poids : 3.76kg
SPX.9644	Répartiteur à vannes 6 orifices, 3/8" NPT. Poids : 7,4kg
SPX.9596	Vanne d'isolement Positcheck 3/8"
SPX.9040E	Manomètre 0-690 bar (0-10 000 psi) diamètre 63,5 mm, SPX
SPX.9052E	Manomètre 0-690 bar / 0-10.000 diam. 100mm psi à bain de glycérine, SPX



ACCESSOIRES DÉBOULONNEUSES

3LUB8	Lubrificateur de ligne Ingersoll Rand 3LUB8
IR.L01-C2-A29	Lubrificateur en ligne L01-C2-A29 1/4" F x 1/4" F
MID.DV11MFN12IX *	Raccords librement orientable à 360° - DynaVariacor INOX 11 mm Raccordement M/F NPT 1/2" * Pour clés à chocs 3942 et 3950
MID.DV11MFN38	Raccords librement orientable à 360° - DynaVariacor passage 11 mm raccordement M/F NPT 3/8"
MID.DV7MFN14	Raccords librement orientable à 360° - DynaVariacor Passage 7 mm raccordement M/F NPT 1/4"
TETE.CHAT.1/2M	Tête de chat 1/2" mâle
TETE.CHAT.1/4M	Tête de chat 1/4" mâle
TETE.CHAT.3/8M	Tête de chat 3/8" mâle
FLEX.DEB.DN16	Flexible de 600 mm raccord 1/2 NPT
FLEX.DEB.1/2-3/8.A	Flexible de 600 mm raccord 1/2 et 3/8 NPT
FLEX.1/4.1/4.30	Flexible de 300 mm raccord 1/4 Npt mâle

Fourniture d'un certificat d'épreuve sur demande.



ACCESSOIRES VISSEUSES PNEUMATIQUES

RAD.11741	Embout de coupleur 1/4" (moteur NPW120 et NPW180)
RAD.11742	Embout de coupleur 3/8" (moteur NPW200)
RAD.14974	Panier régulateur lubrificateur (FRL)

